









Lampki sygnalizacyjne serii **AD16**



Seria lampek sygnalizacyjnych AD16 wykorzystuje diody LED jako źródła światła. Zalety tego rozwiązania to długa żywotność, niskie zużycie energii, niewielkie rozmiary i lekka waga. Soczewka jest wykonana z wysokowytrzymałego poliwęglanu, co zapewnia dobrą odporność na uderzenia.

Uwagi

1. Częstotliwość kontrolki typu AC wynosi 50-60Hz. Użycie w innych przedziałach częstotliwości spowoduje uszkodzenie produktu.
2. Napięcie rozruchowe wskaźnika przeciwzakłóceniewego wynosi 35 - 45V. Jeśli potrzebujesz wyższego napięcia początkowego, skonsultuj się z dostawcą. Sprawdź okablowanie, jeśli napięcie zakłócające jest zbyt wysokie.
3. Na lampce sygnalizacyjnej dwukolorowej typu AC nie są dozwolone błędy w podłączeniu przewodów, w przypadku ich wystąpienia urządzenie ulegnie uszkodzeniu.
4. Jeśli to możliwe, unikaj używania lutowania do połączenia. Prosimy używać wtyków (2,5 × 0,8 mm) do połączeń, a także stosować osłonę ochronną. Jeśli konieczne jest lutowanie, używaj lutownicy o mocy poniżej 30W, a spajanie powinno być wykonane w ciągu 3 sekund. Nie należy przykładać siły zewnętrznej do zacisków.

	Jednokolorowy wskaźnik AC/DC	Jednokolorowy wskaźnik AC	Dwukolorowy wskaźnik AC-DC	Dwukolorowy wskaźnik AC
Typ standardowy			 Czerwony: X1-X0 Zielony: X2-X0 (Żółty: X1-X2)	 Czerwony: X1-X0 Zielony: X2-X0
Typ przeciwzakłóceniewy			 Czerwony: X1-X0 Zielony: X2-X0 (Żółty: X1-X2)	 Czerwony: X1-X0 Zielony: X2-X0

Uwagi:

Wbudowany rezystor dla kontrolki AC/DC; Kondensator jest używany w przypadku kontrolki AC.

Przy napięciu 110V lub wyższym, temperatura obudowy wskaźnika AC/DC jest wyższa niż w przypadku typów AC.




AD16 - ★■□/△/▲/●/※ - Opis symbolu

Symbol	Oznaczenie	Opis
★	Średnica otworu montażowego	16: Φ 16mm / 22: Φ 22mm / 22 (Dostosowane do otworu montażowego 25 mm)
■	Kod pomocniczy	(C, E... są używane do oznaczania różnych modeli o tej samej średnicy szyi) M: Ciągły dźwięk / S: Migające światło / SM: Miga światło i dźwięk przerywany/ SS: Dwukolorowe kontrolki, migające światło / SSM: Dwukolorowe kontrolki, migające światło z dźwiękiem przerywanym
□	Konstrukcja	S: Typ krótki / Brak litery oznacza typ standardowy
△	Kolory	R: Czerwony/ G: Zielony/ Y:Żółty/ B:Niebieski/W:Biały
▲	Napięcie	Zgodnie z konkretnymi modelami.
●	Typ odprowadzania napięcia	K: Typ przeciwzakłóceńowy / F: Wyładowanie przez kondensator / Brak litery oznacza typ standardowy
※	Klasa szczelności	P: IP65/ Brak litery oznacza IP40


Parametry:






Środowisko pracy	-25°C~55°C, Wysokość < 2000 m	Prąd znamionowy	≤20mA
Długość pracy LED	≥40000 godzin	Jasność	≥100cd/m ²
Wahania napięcia	±20% (110V lub powyżej)	Współczynnik CTI	≥100
Maksymalne napięcie impulsowe	2.5KV (wartość skuteczna prądu AC), 1min	Rezystancja izolacji	U _i ≤60V, 5MΩ; 60V < U _i ≤660V, 50MΩ
Częstotliwość (AC)	50~60Hz	Kolor podświetlenia	Czerwony/zielony/żółty/niebieski/biały



Modele $\varnothing$ 16mm/ $\varnothing$ 22mm



Model	Numer modelu	Kolory	Napięcie pracy	Wymiary	Uwagi
 $\varnothing$ 16C	AD16-16C/ Δ /▲	R G Y B W	AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC/DC 380V AC 110V AC 220V AC 380V	 Dimensions: $\varnothing$ 19, $\varnothing$ 16, 11.2, 45.5, 5 Max.	● Zacisk śrubowy
 $\varnothing$ 16E	AD16-16E/ Δ /▲	R G Y B W	AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC/DC 380V AC 110V AC 220V AC 380V	 Dimensions: $\varnothing$ 19, $\varnothing$ 16, 9.3, 39.2, 5 Max.	● Zacisk śrubowy ● Struktura przeciwporażeniowa
 $\varnothing$ 16 Buzzer	AD16-16M/▲ AD16-16S/▲ AD16-16SM/▲	Dźwięk ciągły Migające światło Migające światło Dźwięk przerywany	DC 6V DC 12V DC 24V AC 220V AC 380V <i>Notatka: Brak opcji DC6V dla światła migającego lub migającego światła z brzęczykiem</i>	 Dimensions: $\varnothing$ 19, $\varnothing$ 16, 11.2, 45.5, 5 Max.	Głośność brzęczyka: ≥ 80 dB (10cm) Dźwięk ciągły Dźwięk przerywany $I_e \leq 35$ mA

Modele $\varnothing$ 22mm (odpowiednie do otworu montażowego 25mm)

 $\varnothing$ 22BS(Typ krótki)	AD16-22BS/ Δ /▲	R G Y B W	AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC/DC 380V AC 110V AC 220V AC 380V	 Dimensions: $\varnothing$ 29.4, $\varnothing$ 22, 13.2, 38.4, 6 Max.	Zacisk śrubowy Struktura przeciwporażeniowa
---	------------------------	---	---	---	--

 Φ22DS(Typ krótki)	AD16-22DS/△/▲/◎	R G Y B W	AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC/DC 380V AC 110V AC 220V AC 380V		Zacisk śrubowy Struktura przeciwporażeniowa IP40 / IP65 (Opcjonalnie)
 Φ22ES(Typ krótki)	AD16-22ES/△/▲	R G Y B W	AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC/DC 380V AC 110V AC 220V AC 380V		Zacisk śrubowy Struktura przeciwporażeniowa
 Φ22HS(Typ krótki)	AD16-22HS/△/▲	R G Y B W	AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC/DC 380V AC 110V AC 220V AC 380V		380/220 rozładowanie kondensatora Zacisk śrubowy Struktura przeciwporażeniowa
 Φ22D	AD16-22D/△/▲/●/※	R G Y B W	AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC/DC 380V AC 110V AC 220V AC 380V		Zacisk śrubowy Struktura przeciwporażeniowa Typ przeciwzakłóceńowy na zamówienie IP40 / IP65 (Opcjonalnie)
 Φ22 Dual-color	AD16-22D/△ △/▲/●/※	Czerwony Zielony Dwukolorowy	AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC/DC 380V AC 110V AC 220V AC 380V		Zacisk śrubowy Struktura przeciwporażeniowa Typ przeciwzakłóceńowy na zamówienie IP40 / IP65 (Opcjonalnie) Inne kolory podświetlenia na zamówienie

	AD16-22S/△/▲	Jeden kolor	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110V AC 220V AC 380V		Zacisk śrubowy Struktura przeciwporażeniowa Typ przeciwzakłóceńowy na zamówienie IP40 / IP65 (Opcjonalnie) Inne kolory podświetlenia na zamówienie
Φ22 Światło migające	AD16-22SS/△△/▲	Dwukolorowy			
	AD16-22GQ-D/△/▲	Jeden kolor Światło ciągłe			
	AD16-22GQ-S/△/▲	Jeden kolor Światło migające			
	AD16-22GQ-SS/△△/▲	Dwukolorowy Światło migające			
Φ22 Metalowa obudowa					

	AD16-22M/▲	Dźwięk ciągły	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110V AC 220V AC 380V		Głośność brzęczyka ≥80dB(10cm) Dźwięk ciągły Dźwięk nieprzerwany Ie≤35mA
Φ22 Brzęczyk	AD16-22S/△/▲	Jeden kolor Światło migające			
	AD16-22SM/△/▲	Migające światło Dźwięk przerywany			
	AD16-22GQ-M/▲	Dźwięk ciągły			
	AD16-22GQ-SM/△/▲	Migające światło Dźwięk przerywany			
	AD16-22GQ-SSM/△△/▲	Dwukolorowy Światło migające Dźwięk przerywany			
Φ22 Brzęczyk w metalowej obudowie					

Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz

ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18

16-300 Augustów

KONTAKT

Wsparcie 8:00 - 16:00

730 35 35 35

Adres Email :

handlowy@ebmia.pl